

## รายละเอียดเครื่องวัดค่าความชื้นเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี รุ่น testo 606-1

1. ช่วงการวัด 8.8 ถึง 54.8 % by weight (beech, spruce, larch, birch, cherry, walnut)  
7.0 ถึง 47.9 % by weight (oak, pine, maple, ash-tree, douglas fir, meranti)  
0.9 ถึง 22.1 % by weight (cement screed, concrete)  
0.0 ถึง 11.0 % by weight (anhydrite screed)  
0.7 ถึง 8.6 % by weight (cement mortar)  
0.6 ถึง 9.9 % by weight (lime mortar, plaster)  
0.1 ถึง 16.5 % by weight (bricks)
2. ค่าความถูกต้อง  $\pm 1$  %
3. ความละเอียดการอ่านค่า 0.1
4. ความไวในการอ่านค่า 1 วินาที
5. ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน -10 ถึง +50 °C
6. ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ถึง 70 °C
7. มีฟังก์ชันในการคงค่าการวัด
8. หน้าจอแสดงผลมีไฟสำหรับการอ่านค่าในที่มืด
9. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3A จำนวน 2 ก้อน
10. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 200 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยกรณีไม่เปิดไฟหน้าจอ)
11. ขนาดเครื่อง 119 x 46 x 25 มิลลิเมตร
12. น้ำหนัก 90 กรัม
13. ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี
14. การรับประกัน 1 ปี



รายละเอียดเครื่องวัดค่าความชื้นเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง  
ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี รุ่น testo 606-2

1. ช่วงการวัดความชื้นวัสดุ

8.8 ถึง 54.8 % by weight (beech, spruce, larch, birch, cherry, walnut)

7.0 ถึง 47.9 % by weight (oak, pine, maple, ash-tree, douglas fir, meranti)

0.9 ถึง 22.1 % by weight (cement screed, concrete)

0.0 ถึง 11.0 % by weight (anhydrite screed)

0.7 ถึง 8.6 % by weight (cement mortar)

0.6 ถึง 9.9 % by weight (lime mortar, plaster)

0.1 ถึง 16.5 % by weight (bricks)

อุณหภูมิ -10 ถึง 50 °C

ความชื้นบรรยากาศ 0 ถึง 100 %RH

2. ค่าความถูกต้อง ±1 %

0.5 °C

±2.5 %RH (5 ถึง 95 %RH)

3. ความละเอียดการอ่านค่า 0.1, 0.1 °C, 0.1 %RH

4. ความไวในการอ่านค่า 1 วินาที

5. ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน -10 ถึง +50 °C

6. ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ถึง 70 °C

7. มีฟังก์ชันในการคงค่าการวัด

8. หน้าจอแสดงผลมีไฟสำหรับการอ่านค่าในที่มืด

9. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3A จำนวน 2 ก้อน

10. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 200 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยกรณีไม่เปิดไฟหน้าจอ)

11. ขนาดเครื่อง 119 x 46 x 25 มิลลิเมตร

12. น้ำหนัก 90 กรัม

13. ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี

14. การรับประกัน 1 ปี