

Food - Pharmaceutical - Lab

เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรมอาหาร ยา ห้องปฏิบัติการ



Be sure. testo



testo Saveris1

ระบบติดตามตรวจสอบข้อมูลการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบ Radio / Ethernet

- แจ้งเตือนเมื่อค่าการวัดเกินผ่าน E-mail, SMS
- ส่งสัญญาณ Relay Output ไปยังอุปกรณ์อื่นได้ เช่น โซน
- รองรับ Software 21CFR Part 11
- ต่อช่องสัญญาณสูงสุดถึง 150 โพรบ
- มีระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล

Be sure. testo



testo Saveris 2 T3

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบไร้สาย

- หัววัดภายนอกต่อใช้งานร่วมกับ thermocouple ได้ 2 ช่องสัญญาณ
- ส่งข้อมูลการวัดแบบไร้สาย เก็บข้อมูลบน testo Cloud
- ส่งข้อมูลการวัดได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน Smartphone / Tablets
- แจ้งเตือนเมื่อค่าการวัดเกินผ่าน E-mail / SMS (Advance)

ACCUPLUS i250S



ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

- ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0-40°C
- กระจุกใส 2 ชั้น ป้องกันไอน้ำเกาะ
- ไม่รบกวนการรักษาค่าอุณหภูมิ ทำงานผ่านปุ่มสั่งงานด้านบนเครื่อง
- การละลายน้ำแข็ง No Frost
- ส่งสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่อค่าอุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้
- มีระบบป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ปลดปล่อยต่อผู้ใช้งาน

aralab



FITOCLIMA 600/1200

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

- ช่วงการควบคุม -5°C ถึง +45°C
- 35 %RH ถึง 95 %RH
- มีจอสีแบบสัมผัส ClimaPlus® Controller
- ซอฟต์แวร์ FitoLog FDA 21 CFR part 11
- ขนาดความจุภายใน 600 ลิตร และ 1,200 ลิตร

Geotech



G 200

เครื่องวัดค่าในตรัสออกไซด์

- ช่วงการวัด 0 ถึง 1,000 ppm
- บันทึกข้อมูลได้ 1,000 ค่า และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
- สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนและคำนวณค่า TWA ได้
- สามารถใช้งานผ่านแบตเตอรี่ได้สูงสุด 12 ชั่วโมง

PARTICLES PLUS



Handheld 8306

เครื่องวัดฝุ่น

- วัดค่าได้ทันที (realtime)
- วัดฝุ่นขนาด 0.3 µm ถึง 10.0 µm พร้อมกัน 6 แชนแนล ได้แก่ 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 µm
- อัตราการดูดอากาศ 0.1 CFM (2.83 LPM)
- วัดปริมาณฝุ่นในหน่วย µm/m³
- หน่วยความจำ 45,000 ข้อมูลการวัด

WTW a xylem brand



pHotoLab® 7100 VIS

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

- ครอบคลุมช่วงการวัดตั้งแต่ 320 - 1,100 นาโนเมตร
- สามารถตรวจวัดค่าสีในน้ำในหน่วย ADMI ได้ในช่วง 2.0 ถึง 1,000 ADMI
- มีโปรแกรมการวัดมากกว่า 200 โปรแกรม ใช้ร่วมกับรีเอเจนต์ เช่น วัด COD, SO₄, PO₄, Cl₂

WTW a xylem brand



inoLab® pH 7310

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

- รองรับการใช้งาน GLP/AQA
- หน้าจอเป็นกราฟฟิค LCD
- รองรับการวัด pH ตั้งแต่ช่วง -2.0 ถึง 20.0
- สามารถวัดค่า mV ตั้งแต่ช่วง ±1200 ถึง ±2500
- สามารถบันทึกข้อมูลได้และ ส่งข้อมูลผ่าน USB interface

SI Analytics a xylem brand



Titroline® 5000

เครื่องไตเตรตอัตโนมัติ

- ช่วยให้การไตเตรตหาความเข้มข้นของสารละลายทำได้ง่ายและรวดเร็ว
- มีการติดตั้งวิธีการมาตรฐาน เช่น FOS/TAC, alkalinity, total acidity in drinks, chloride etc. ในตัวเครื่อง
- สามารถไตเตรตหาจุดสมมูล โดยการไตเตรตแบบเชิงเส้นและแบบไดนามิก

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ คุณพนัษรัตน์ 0 9 5542 3653, 0 9 2282 3339

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel : 0-2779-8888 Fax : 0-2779-8899 Email : info@entech.co.th www.facebook.com/entechfanpage Line ID : @entech

